

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.745 Puntalino

Stato: 6/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.745 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.745
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene
Colore	nero
Lunghezza	8 mm
AWG	16
Diametro interno	4 mm
Per sezione trasversale	1,5 mm ²
Colore DIN	sì
Multinorm	sì
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Formato di consegna	Sfuso
Confezione	500 pz.
Peso netto	0.5
Peso lordo	0.5
Codice tariffa doganale	85369010
EAN	4028177805132
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Caratteristiche

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------