


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.542

## Porte en tôle d'acier monobloc pleine

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.542 - Porte en tôle d'acier monobloc pleine pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes.



## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | DK 5301.542                                                                                                                                  |
| Description produit         | En remplacement des portes existantes.                                                                                                       |
| Matériau                    | Tôle d'acier                                                                                                                                 |
| Finition                    | Laqué                                                                                                                                        |
| Couleur                     | Porte : RAL 7035<br>Poignée Confort VX: RAL 9005                                                                                             |
| Composition de la livraison | Porte avec poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé 3524 E<br>4 charnières 130° à l'intérieur<br>Matériel de fixation inclus   |
| Consigne de montage         | Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition                      |
| Remarque                    | Angle d'ouverture de porte de max. 165° en cas d'implantation individuelle<br>Angle d'ouverture de porte de max.110° en cas de juxtaposition |

# Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529     | IP 55                                                                                                                     |
| Convient à                                            | Type de coffret: VX IT<br>Largeur: = 800 mm<br>Hauteur: = 2.200 mm                                                        |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.                                                                                                                      |
| Poids net                                             | 34.45                                                                                                                     |
| Poids brut                                            | 35.4                                                                                                                      |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 134,9 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                   |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| EAN                                                   | 4028177955097                                                                                                             |
| ETIM 9                                                | EC000747                                                                                                                  |
| ECLASS 8.0                                            | 27182204                                                                                                                  |