

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX\_IT 5302.167

### Entretoise transversale

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX\_IT 5302.167 - Entretoise transversale pour montants 19" de baies VX IT

Pour la fixation variable en profondeur et en largeur des montants 19", standard, dans les baies réseaux / serveurs VX IT d'une largeur de 800 mm.

## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | VX IT 5302.167   |
| Modèle                      | pour VX IT montant 19" « standard »  |
| Description produit         | Pour la fixation variable en largeur des montants 19" « standard » dans les baies réseaux / serveurs VX IT d'une largeur de 800 mm.  |
| Avantages                   | <p>Équipement symétrique ou asymétrique possible</p> <p>Plus d'espace pour le guidage de câbles ou pour l'intégration d'une unité de refroidissement par liquide (LCU) dans une installation unilatérale, asymétrique (décalée latéralement)</p> <p>Optimal pour l'intégration des montants 19" pour l'équipement alternatif avec des composants 21", 23", ou 24"</p> <p>Pour augmenter le rendement énergétique d'une climatisation de baie intégrée, la zone sur le pourtour du plan de montage 19" peut être compartimentée avec des déflecteurs d'air pour une mise en œuvre ciblée du flux d'air de refroidissement et une réduction des pertes d'air</p> |
| Matériau                    | Tôle d'acier   |
| Finition                    | Laqué  |
| Couleur                     | RAL 9005   |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus  |
| Charge admissible           | 4000 N   |
| Consigne de montage         | <p>La fixation est réalisée directement sur le l'ossature</p> <p>Des équerres de montage sont requises en complément pour visser les montants 19" VX IT 5302169 sur les entretoises transversales.</p>   |
| Convient à                  | Largeur: = 800 mm  |
| Unité d'emballage           | 2 p.   |

# Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Poids net   | 3.6   |
| Poids brut  | 3.82  |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 14,6 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier                              | 73269098  |
| EAN   | 4028177955615   |
| ETIM 9  | EC002620  |
| ECLASS 8.0  | 27189261  |