Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CX 6705.000 Basamento CX

Stato: 6/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



CX 6705.000 - Basamento CX

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.







Caratteristiche

Codice prodotto	CX 6705.000
Esecuzione	Basamento
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
	Porta: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale
	in poliuretano iniettato
	Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, spessore 2,5 mm
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione,
	verniciatura a polvere esterna, bucciata
	Piastra di montaggio: zincata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore aperto nella parte superiore
	Porta e/o doppia porta frontale, con sistema di chiusura su 3 punti
	Piastra di montaggio
	Lamiere di fondo
	Chiusura: doppio pettine 3 mm
Dimensioni	Larghezza: 800 mm
	Altezza: 675 mm
	Profondità: 500 mm

© Rittal 2025

Caratteristiche

Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	720 mm x 625 mm
Numero di porte	1
Angolo di apertura della porta	130°
Codice IK	IK10
Nota	Per chiudere il basamento del pulpito si richiede un coperchio di chiusura Per il montaggio di un pulpito modulare in 2 parti, si richiedono un leggio e un coperchio di chiusura per il leggio Per il montaggio di un pulpito modulare in 3 parti, si richiedono un leggio e una alzata
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Numero di chiusure	1
Esecuzione della chiusura	Sistema di chiusura su 3 punti
Inserto di chiusura	Doppio pettine 3 mm
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti Numero di chiusure: 1 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	40
Peso lordo	42.875
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177983755
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025