


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6710.500

## Leggii pulpito per configurazione in 2 parti

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6710.500 - Leggii pulpito per configurazione in 2 parti

Quattro larghezze completano il sistema di pulpiti.

## Caratteristiche

|                                              |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                              | TP 6710.500                                                                                                                                                                                   |
| Materiale                                    | Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm,<br>guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato                                   |
| Superficie                                   | Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna,<br>bucciata                                                                                                               |
| Colore                                       | RAL 7035                                                                                                                                                                                      |
| Parti incluse nella fornitura                | Contenitore<br>Coperchio incernierato posteriormente, 2 fermi porta in posizione<br>aperta con sistema di sblocco/blocco di sicurezza<br>Apertura per passaggio dei cavi sul fondo del leggjo |
| Codice IK                                    | IK08                                                                                                                                                                                          |
| Materiale di base                            | Lamiera d'acciaio                                                                                                                                                                             |
| Dimensioni                                   | Larghezza: 600 mm<br>Altezza: 240 mm<br>Profondità: 732 mm                                                                                                                                    |
| Grado di protezione IP secondo<br>IEC 60 529 | IP 55                                                                                                                                                                                         |
| Protection category NEMA                     | NEMA 12                                                                                                                                                                                       |
| Confezione                                   | 1 pz.                                                                                                                                                                                         |
| Peso netto                                   | 21.078                                                                                                                                                                                        |
| Peso lordo                                   | 22.187                                                                                                                                                                                        |
| Codice tariffa doganale                      | 94032080                                                                                                                                                                                      |
| EAN                                          | 4028177554184                                                                                                                                                                                 |
| ETIM 9                                       | EC000784                                                                                                                                                                                      |
| ECLASS 8.0                                   | 27180504                                                                                                                                                                                      |

# Approvazioni

---

Approvazioni

UL + C-UL (listed)

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK