


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.060

Alimentatore di rete CMC III

Stato: 6/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.060 - Alimentatore di rete CMC III per PU, PU Compact, barra luminosa a LED, Door Control Module

Alimentatore CMC III con ampio range di tensioni.



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7030.060
Descrizione prodotto	L'alimentatore è stato appositamente progettato per il CMC III e può essere posizionato in un telaio di montaggio. Oltre a un connettore speciale per la Processing Unit/Processing Unit Compact CMC III, sono ulteriormente disponibili due morsetti come uscite 24 V.
Materiale	Plastica
Superficie	Frontale: metallizzato Contenitore: bucciato
Colore	Frontale: RAL 9005 Contenitore: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Cavo di alimentazione 24 V (DC) Incluso il materiale di fissaggio per l'installazione su superfici
Lunghezza cavo di connessione	600 mm
Input connection	Connettore femmina C14
Corrente in uscita (max.)	2,5 A

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 138 mm Altezza: 40 mm Profondità: 132 mm
Range temperatura di esercizio	0 °C...40 °C
Tensione in uscita	Tensione in uscita: 24 V DC
Umidità dell'aria (senza condensa)	5...95 %
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.65
Peso lordo	0.652
Codice tariffa doganale	85043121
EAN	4028177659384
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approvazioni

Approvazioni	UL
Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore Dichiarazione di conformità