

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.080

Cavi di programmazione CMC III

Stato: 6/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.080 - Cavi di programmazione CMC III

Per la prima messa in esercizio della Processing Unit (PU) o della PU Compact.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7030.080
Descrizione prodotto	Per la prima messa in esercizio della Processing Unit (PU) o della PU Compact. La Processing Unit/Processing Unit Compact CMC III viene collegata all'interfaccia USB di un PC tramite il cavo di programmazione. Viene inoltre fornito un driver per i sistemi operativi Windows da installare sul PC.
Parti incluse nella fornitura	CD-ROM con driver e software USB Descrizione del sistema
Lunghezza	3 m
Dimensioni	Lunghezza: 3 m
Interfacce/conessioni	Connettore (tipo): USB-A/Mini USB
Range temperatura di esercizio	0 °C...55 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	5...95 %
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.099
Peso lordo	0.113
Codice tariffa doganale	85444290
EAN	4028177659407
ETIM 9	EC000313
ECLASS 8.0	27189253