
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






DK 7030.088 Telai di montaggio CMC III


Stato: 6/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)




DK 7030.088 - Telai di montaggio CMC III

Per l'alloggiamento dei componenti CMC III.







Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7030.088
Esecuzione	Per PU, PU Compact, unità di controllo, unità CAN-BUS CMC III e alimentatore CMC III.
Descrizione prodotto	A seconda dell'esecuzione l'unità di montaggio può alloggiare da 1 a 3 Processing Unit/unità sensore, ecc. L'esecuzione da 482,6 mm (piani da 19") può alloggiare 3 unità. L'esecuzione dei telai degli armadi può alloggiare 1 unità.
Vantaggi	Resistenza al fuoco: autoestingente secondo UL 94 HB
Applicazioni tipiche	Alloggiamento dei componenti CMC III
Funzionamento	Unità di processo CMC III
	Unità di processo Compact del CMC III
	Unità di controllo CMC III
	Alimentatore di rete CMC III
	CMC III LTE Unit
	Door Control Module CMC III
Materiale	Plastica
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Telaio di montaggio 1 HE
	2 coperture cieche
	Materiale di fissaggio

© Rittal 2025

Caratteristiche

3
Piano di fissaggio da 482,6 mm (19")
Per l'installazione delle unità CMC III in armadi di rete e server Può alloggiare fino a tre contenitori CMC III con fissaggio nel profilo da 19"
Larghezza: 482,6 mm Profondità: 141 mm
1 pz.
0.423
0.539
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
39269097
4028177709423
EC002627
27189253

© Rittal 2025 3