

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.200

## Adattatori di connessione

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.200 - Adattatori di connessione

Per sistemi di sbarre con interasse 60 mm.

## Caratteristiche

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                                           | SV 9342.200                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiale                                                 | Copertura: ABS<br>Chassis: poliammide<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0                                                                                                                                                                                                                   |
| Colore                                                    | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Corrente nominale max.                                    | 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di esercizio                            | 690 V, 3~                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valori elettrici UL (SCCR)                                | 65 kA - 600 V, Fusibile Class J max. 60 A, JDDZ/7<br>65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 65 A, NLRV/7                                                                                                                                                                                   |
| Connessione cavi                                          | superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Per sistemi sbarre con interasse                          | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nota                                                      | I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL<br>Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC<br>Nelle applicazioni DC la tensione nominale di impiego dipende dalla configurazione delle sbarre nei supporti sbarre<br>9340.050/9341.050/9342.050 |
| Numero dei poli                                           | 3 poli                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensioni                                                | Larghezza: 20 mm<br>Altezza: 215 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda | 2,5 - 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Connessione di conduttori tondi, unifilari                | 2,5 - 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Connessione di conduttori tondi, multipli                 | 2,5 - 10 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Per sbarre di distribuzione                               | Altezza: 5, 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Caratteristiche

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Confezione                 | 1 pz.         |
| Peso netto                 | 0.199         |
| Peso lordo                 | 0.206         |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0.019         |
| Codice tariffa doganale    | 85369010      |
| EAN                        | 4028177503595 |
| ETIM 9                     | EC001531      |
| ECLASS 8.0                 | 27370304      |

## Approvazioni

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK      |