

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.350

## Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.350 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électromécanique des fusibles

## Caractéristiques

|                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                       | SV 9343.350                                                                                          |
| Matériau                                        | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94<br>Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté |
| Couleur                                         | Châssis : RAL 7035<br>Couvercle : RAL 7035 / 7001                                                    |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées | Largeur zone de serrage: 50 mm<br>Hauteur de la zone de serrage: 10 mm                               |
| Pour jeux de barres avec entraxe                | 60 mm                                                                                                |
| Départ de ligne                                 | par le haut / par le bas                                                                             |
| Type de raccordement (électrique)               | Vis M10                                                                                              |
| Courant nominal max.                            | 630 A                                                                                                |
| Tension nominale                                | 690 V, 3~                                                                                            |
| Pour HPC de taille                              | 3                                                                                                    |
| Test specification                              | CEI/EN 60 947-3<br>EN 60 269-2 (fusibles)                                                            |
| Dimensions                                      | Largeur: 250 mm<br>Hauteur: 298 mm                                                                   |
| Raccordement de câbles cylindriques             | 10 - 300 mm <sup>2</sup>                                                                             |
| Convient aux jeux de barres                     | Hauteur: 5, 10 mm                                                                                    |
| Nombre de pôles                                 | 3 pôles                                                                                              |
| Unité d'emballage                               | 1 p.                                                                                                 |
| Poids net                                       | 4.5                                                                                                  |

## Caractéristiques

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Poids brut                  | 4.705         |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 1.44          |
| Numéro du tarif douanier    | 85369095      |
| EAN                         | 4028177540491 |
| ETIM 9                      | EC000249      |
| ECLASS 8.0                  | 27371401      |

## Approbation

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Approbation  | CQC-CCC                                                   |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |