

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9346.000

## Interruttore sezionatore per fusibili NH

Stato: 6/10/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9346.000 - Interruttore sezionatore per fusibili NH



## Caratteristiche

|                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                     | SV 9346.000                                                                                                                |
| Materiale                           | Poliammide rinforzato con fibre di vetro<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0<br>Piste di contatto: rame duro argentato |
| Colore                              | Chassis: RAL 7035<br>Coperchio: RAL 7001<br>Maniglia: RAL 7016                                                             |
| Parti incluse nella fornitura       | 3 ganci di fissaggio                                                                                                       |
| Per sistemi sbarre con interasse    | 60 mm                                                                                                                      |
| Connessione cavi                    | sup/inf                                                                                                                    |
| Connessione elettrica               | Morsetto a mantello                                                                                                        |
| Corrente nominale di esercizio max. | 160 A                                                                                                                      |
| Tensione nominale di esercizio      | 690 V, 3~                                                                                                                  |
| Per grandezza fusibili NH           | 00                                                                                                                         |
| Test specification                  | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (fusibili)                                                                          |
| Dimensioni                          | Larghezza: 50 mm<br>Altezza: 400 mm                                                                                        |
| Connessione di conduttori           | 2,5 - 95 mm <sup>2</sup>                                                                                                   |
| Per sbarre di distribuzione         | Altezza: 5, 10 mm                                                                                                          |

## Caratteristiche

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numero dei poli            | 3 poli        |
| Confezione                 | 1 pz.         |
| Peso netto                 | 1.1           |
| Peso lordo                 | 1.3           |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0.75          |
| Codice tariffa doganale    | 85369095      |
| EAN                        | 4028177628748 |
| ETIM 9                     | EC001046      |
| ECLASS 8.0                 | 27371402      |

## Approvazioni

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | CQC-CCC                                                       |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |