Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9629.000 Adaptateurs d'appareillage Mini-PLS

État: 6/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SV 9629.000 - Adaptateurs d'appareillage Mini-PLS

Courant nominal maximal de 12 A à 100 A.

Caractéristiques

| Référence | SV 9629.000 |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau | Polyamide |
| | Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 |
| Couleur | RAL 9011 |
| Câbles de raccordement (AWG) | 35 mm² |
| Tension nominale | 690 V, 3~ |
| Courant nominal max. | 100 A |
| Dimensions | Largeur: 90 mm |
| | Hauteur: 160 mm |
| Marques concernées (type) | ABB |
| | Eaton |
| | Schneider Electric |
| | Siemens |
| | MS451 max. 40 A |
| | MS495 |
| | MS496 |
| | MS497 |
| | T1 |
| | T2 |
| | NZM 1 |
| | PKZM4 |
| | NS 80 |
| | GV3 |
| | 3RV10 31 |
| | 3RV1341/42 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0.694 |
| Poids brut | 0.759 |

© Rittal 2025

Caractéristiques

| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0.23 |
|-----------------------------|---------------|
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| EAN | 4028177149861 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

Approbation

| Approbation | UR + C-UR (recognized) |
|--------------|------------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité |
| | Déclaration de conformité UK |

© Rittal 2025 3