

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.080

## Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.080 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électronique des fusibles

Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.

## Caractéristiques

|                                   |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                         | SV 9677.080                                                                                                                                      |
| Modèle                            | pour jeux de barres tripolaires                                                                                                                  |
| Mode de fonctionnement            | Commutation indépendante de l'opérateur par un mécanisme à fermeture brusque automatique<br>Séparation sûre des contacts par double interruption |
| Matériau                          | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0<br>Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement                                        |
| Couleur                           | Châssis : RAL 7035<br>Couvercle : RAL 7001<br>Poignée : RAL 7016                                                                                 |
| Pour HPC de taille                | 00                                                                                                                                               |
| Pour jeux de barres avec entraxe  | 185 mm                                                                                                                                           |
| Départ de ligne                   | par le bas                                                                                                                                       |
| Type de raccordement (électrique) | Vis M8                                                                                                                                           |
| Installation type                 | Fixation par serrage                                                                                                                             |
| Nombre de pôles                   | 3 pôles                                                                                                                                          |
| Tension nominale                  | 400 V, 3~                                                                                                                                        |
| Courant nominal max.              | 160 A                                                                                                                                            |
| Test specification                | CEI/EN 60 947-3<br>EN 60 269-2 (fusibles)                                                                                                        |
| Pour montage de transformateurs   | Oui                                                                                                                                              |
| Dimensions                        | Largeur: 50 mm<br>Hauteur: 860 mm                                                                                                                |

## Caractéristiques

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Raccordement de câbles cylindriques | 1,5 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Convient aux jeux de barres         | Hauteur: 10 mm           |
| Unité d'emballage                   | 1 p.                     |
| Poids net                           | 5                        |
| Poids brut                          | 5.48                     |
| Taux de cuivre (kg / pièce)         | 1.072                    |
| Numéro du tarif douanier            | 85043129                 |
| EAN                                 | 4028177806726            |
| ETIM 9                              | EC001040                 |
| ECLASS 8.0                          | 27371401                 |

## Approbation

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |
|--------------|-----------------------------------------------------------|