

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9684.990 Obturateur

État: 6/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9684.990 - Obturateur pour plastron de protection contre les contacts

Pour obturer les emplacements de coupe-circuits à fusibles HPC non utilisés.

Caractéristiques

Référence	SV 9684.990
Description produit	Pour obturer les emplacements de coupe-circuits à fusibles HPC non utilisés.
Matériau	Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	2 capots 2 équerres de protection Matériel de fixation inclus
Dimensions	Largeur: 50 mm
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	0.6
Poids brut	0.89
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177936805
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

Approbation

Explications

Déclaration de conformité UK