


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 2094.400

Avvitamento con sistema a innesto, 19"

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](https://www.rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 2094.400 - Avvitamento con sistema a innesto, 19"

Costituito da un dado ad espansione, inserito frontalmente nel foro di fissaggio a sezione quadra e successivamente fissato con la vite.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 2094.400
Esecuzione	Dimensioni foro di fissaggio 9,5 x 9,5 mm
Descrizione prodotto	Il sistema consiste di un dado ad espansione, inserito frontalmente nel foro di fissaggio a sezione quadra e successivamente fissato con la vite. Al serraggio della vite il dado a gabbia si espande e l'elemento da fissare si blocca. Spazio di serraggio 1,2 – 4,5 mm. Vite a testa esagonale, grandezza intaglio T 30.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Viti a testa piatta Dadi ad espansione Rondelle di plastica
Dimensioni	Filettatura: M6 Lunghezza filettatura: 16 mm
Confezione	50 pz.

Caratteristiche

Peso netto	0.3
Peso lordo	0.38
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73181900
EAN	4028177488847
E-Number Sweden	E7239814
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815