

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.101

Lampada di segnalazione a LED, 3 elementi

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.101 - Lampada di segnalazione a LED, 3 elementi

Rittal offre una gamma versatile di lampade di segnalazione per il rilevamento istantaneo di malfunzionamenti e dello stato operativo di macchine e processi automatizzati. Se vi servono solo tre colori standard, il sistema di segnalazione LED a 3 vie plug-and-play è la scelta ideale.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SG 2372.101
Esecuzione	per il montaggio sul profilato tubolare
Vantaggi	Soluzione completa, subito pronta per l'allacciamento Durata di funzionamento elevata dei LED (max. 100.000 ore, esenti da manutenzione) Manutenzione e costi di stoccaggio minori
Dati tecnici	3 colorazioni, rosso, giallo, verde Angolo del fascio: 3 x 120°
Ingresso cavi	Diametro min. cavo: 3 mm Diametro cavi max: 6,5 mm
Connessione elettrica	Morsetti a molla
Tipo lampada	LED
Dimensioni	Altezza: 211,5 mm
Range temperatura di esercizio	-20 °C...50 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 65
Tensione nominale di esercizio	24 V
Filettatura	M12 x 1,5
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.25
Peso lordo	0.308
Codice tariffa doganale	85318070
EAN	4028177953758

Caratteristiche

ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230