

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2400.500 Ingresso connettori

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2400.500 - Ingresso connettori

Per cavi precablati, dotati di connettori. Utilizzabile con pannelli di spessore fino a 4 mm. Utilizzando le fascette di montaggio rapido è possibile attenuare la trazione nei cavi preconfezionati.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SZ 2400.500
Descrizione prodotto	Per cavi precablati, dotati di connettori. Utilizzabile con pannelli di spessore fino a 4 mm. Utilizzando le fascette di montaggio rapido è possibile attenuare la trazione nei cavi precablati.
Materiale	Plastica
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Ingresso cavi	Numero ingresso cavi: 3 Diametro min. cavo: 4 mm Diametro cavi max: 6 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 65 con montaggio a regola d'arte
Per cavi di Ø	4 - 6 mm
Confezione	5 pz.
Peso netto	0.205
Peso lordo	0.28
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177220348
E-Number Sweden	E3404497
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216