

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2400.900

Guarnizioni di tenuta

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2400.900 - Guarnizioni di tenuta per passacavi ermetici

Per cavi precablati e conduttori con connettori. Installabile su feritoie per connettori da 24 o 16 poli nelle piastre modulari per setto divisorio e flange in metallo.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	SZ 2400.900
Descrizione prodotto	Per cavi precablati e conduttori con connettori. Installabile su feritoie per connettori da 24 o 16 poli nelle piastre modulari per setto divisorio e flange in metallo.
Vantaggi	I singoli cavi sono possono essere estesi e sostituiti anche senza smontare la guarnizione di tenuta perimetrale
Materiale	Telaio: poliammide Guarnizione piatta CR
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Feritoia necessaria	24 poli
Number modules 20 x 20	10 pz.
Dimensioni	Larghezza: 145 mm Profondità: 67 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 64
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.12
Peso lordo	0.145

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177534643
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109