


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2400.910

### Guarnizioni di tenuta

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2400.910 - Guarnizioni di tenuta per passacavi ermetici

Per cavi precablati e conduttori con connettori. Installabile su feritoie per connettori da 24 o 16 poli nelle piastre modulari per setto divisorio e flange in metallo.



## Caratteristiche

|                                           |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                                | SZ 2400.910                                                                                                                                                              |
| Descrizione prodotto                      | Per cavi precablati e conduttori con connettori. Installabile su feritoie per connettori da 24 o 16 poli nelle piastre modulari per setto divisorio e flange in metallo. |
| Vantaggi                                  | I singoli cavi sono possono essere estesi e sostituiti anche senza smontare la guarnizione di tenuta perimetrale                                                         |
| Materiale                                 | Telaio: poliammide<br>Guarnizione piatta CR                                                                                                                              |
| Parti incluse nella fornitura             | Materiale di fissaggio                                                                                                                                                   |
| Feritoia necessaria                       | 16 poli                                                                                                                                                                  |
| Number modules 20 x 20                    | 8 pz.                                                                                                                                                                    |
| Dimensioni                                | Larghezza: 120 mm<br>Profondità: 67 mm                                                                                                                                   |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 64                                                                                                                                                                    |
| Confezione                                | 1 pz.                                                                                                                                                                    |
| Peso netto                                | 0.105                                                                                                                                                                    |
| Peso lordo                                | 0.11                                                                                                                                                                     |

# Caratteristiche

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Codice tariffa doganale | 39269097      |
| EAN                     | 4028177534667 |
| ETIM 9                  | EC000441      |
| ETIM 8                  | EC000441      |
| ECLASS 8.0              | 27149109      |