

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.641**

**Bocchettoni pressacavi in  
poliammide**

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.641 - Bocchettoni pressacavi in poliammide

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

## Caratteristiche

|                                           |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                                | SZ 2411.641                                                                                                                                                                                                |
| Vantaggi                                  | Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio.<br>Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione dei cavi |
| Materiale                                 | Poliammide 6<br>Guarnizione: CR/NBR                                                                                                                                                                        |
| Colore                                    | RAL 7035                                                                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min)                                                                                                                                                                                      |
| Dimensioni                                | Altezza: 42 mm                                                                                                                                                                                             |
| Filettatura                               | M32 x 1,5                                                                                                                                                                                                  |
| Lunghezza filettatura                     | 10 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Diametro min. cavo                        | 15 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Diametro cavi max                         | 21 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Range temperatura di esercizio            | -30 °C...100 °C                                                                                                                                                                                            |
| torque                                    | 12 Nm                                                                                                                                                                                                      |
| Passo                                     | 36 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensioni                                | Filettatura: M32 x 1,5<br>Lunghezza filettatura: 10 mm                                                                                                                                                     |
| Type rating secondo UL 50E                | Type 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13                                                                                                                                                          |

## Caratteristiche

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Confezione              | 15 pz.        |
| Peso netto              | 0.48          |
| Peso lordo              | 0.503         |
| Codice tariffa doganale | 39269097      |
| EAN                     | 4028177809963 |
| ETIM 9                  | EC000441      |
| ETIM 8                  | EC000441      |
| ECLASS 8.0              | 27149109      |

## Approvazioni

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | CSA + CSAus<br>UL + C-UL (listed)<br>VDE                      |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |