

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.651

Bocchettoni pressacavi in poliammide

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.651 - Bocchettoni pressacavi in poliammide

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Nr. d'ord. | SZ 2411.651 |
| Vantaggi | Bocchettoni e controdadi sono forniti in un'unica confezione per rendere più semplice la procedura d'ordine e lo stoccaggio. Lamelle per il serraggio uniforme e la limitazione della trazione dei cavi |
| Materiale | Poliammide 6 Guarnizione: CR/NBR |
| Colore | RAL 7035 |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min) |
| Dimensioni | Altezza: 47,5 mm |
| Filettatura | M40 x 1,5 |
| Lunghezza filettatura | 10 mm |
| Diametro min. cavo | 19 mm |
| Diametro cavi max | 28 mm |
| Range temperatura di esercizio | -30 °C...100 °C |
| torque | 12 Nm |
| Passo | 46 mm |
| Dimensioni | Filettatura: M40 x 1,5 Lunghezza filettatura: 10 mm |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13 |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---------------|
| Confezione | 5 pz. |
| Peso netto | 0.25 |
| Peso lordo | 0.28 |
| Codice tariffa doganale | 39269097 |
| EAN | 4028177809956 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |