


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2435.300 Maniglia Comfort AX

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/i-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2435.300 - Maniglia Comfort AX

La maniglia fuoriesce a scatto e viene ruotata per l'apertura.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	AX 2435.300
Esecuzione	Per inserti di chiusura e inserti cilindrici
Descrizione prodotto	Una volta sbloccata, la maniglia si alza e deve essere ruotata per aprire la serratura.
Materiale	Microfusione in acciaio inox
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Predisposto per inserti di chiusura esecuzione A, per l'installazione di inserti cilindrici da 40 o 45 mm di lunghezza totale (secondo DIN 18 252) o di inserti di sicurezza e a pulsante di 40 mm di lunghezza
Adatta per tipo di contenitore	AX con chiusura su 3 punti
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.55
Peso lordo	0.689
Codice tariffa doganale	83024110
EAN	4028177938182
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------