

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.311

## Lampada a LED

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.311 - Lampada a LED

Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.



## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                    | SZ 2500.311                                                                                                                                                                             |
| Esecuzione                    | con presa, con sensore di movimento                                                                                                                                                     |
| Vantaggi                      | Illuminazione ottimale dell'intero armadio<br>Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta)<br>Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione                                           |
| Esecuzione                    | Sensore di movimento<br>Presa di alimentazione<br>Connettore ruotabile di 90°<br>Regolazione della direzione del fascio luminoso<br>Regolazione della distribuzione del fascio luminoso |
| Materiale                     | Corpo illuminante: alluminio estruso<br>Copertura lampada: policarbonato<br>Terminali lampada: PC-ABS                                                                                   |
| Colore                        | Contenitore: RAL 7016                                                                                                                                                                   |
| Parti incluse nella fornitura | Viti di fissaggio                                                                                                                                                                       |
| Potenza nominale assorbita    | 13 W                                                                                                                                                                                    |
| Possibilità di collegamento   | Alimentazione, 3 poli<br>Cablaggio passante, 3 poli                                                                                                                                     |

# Caratteristiche

|                                                 |                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Motion detector                                 | sì                                                                        |
| Overvoltage category                            | II                                                                        |
| Classe di isolamento                            | II (doppio isolamento)                                                    |
| Tipo di montaggio corpo illuminante             | Fissaggio a vite<br>Fissaggio a clip                                      |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC                                                                 |
| Tensione nominale di isolamento                 | 300 V AC                                                                  |
| Possibili installazioni                         | Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm |
| Flusso luminoso                                 | 1.200 lm                                                                  |
| Colore luce                                     | 4000 K (bianco neutro)                                                    |
| Nota                                            | Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente                 |
| Dimensioni                                      | Larghezza: 437 mm<br>Altezza: 85 mm<br>Profondità: 44 mm                  |
| Range temperatura di esercizio                  | -20 °C...55 °C                                                            |
| Prese di alimentazione                          | GB (tipo G, BS 1363)                                                      |
| Tensione nominale di esercizio                  | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                            |
| Variante presa                                  | GB (tipo G, BS 1363)                                                      |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529       | IP 20                                                                     |
| Confezione                                      | 1 pz.                                                                     |
| Peso netto                                      | 0.68                                                                      |
| Peso lordo                                      | 0.706                                                                     |
| Codice tariffa doganale                         | 94054990                                                                  |
| EAN                                             | 4028177811317                                                             |
| ETIM 9                                          | EC000321                                                                  |
| ETIM 8                                          | EC000321                                                                  |

# Caratteristiche

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
|------------|----------|

# Approvazioni

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | CQC-CCC<br>ENEC                                               |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |