


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.440

Cavo di allacciamento

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.440 - Cavo di allacciamento

Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SZ 2500.440
Esecuzione	Cablaggio passante, 2 poli (con presa e connettore)
Descrizione prodotto	Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.
Colore	Nero
Lunghezza	1.000 mm
AWG	AWG 18
Norme	Cavi di alimentazione: AVL V2 Connettore di rete: ECBT2
Dimensioni	Lunghezza: 1.000 mm
Tensione nominale di esercizio	24 V (DC)
Confezione	5 pz.
Peso netto	0.34
Peso lordo	0.371
Codice tariffa doganale	85444290
EAN	4028177809130
ETIM 9	EC001576
ETIM 8	EC001576
ECLASS 8.0	27060402

Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized)
--------------	------------------------

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore