


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.500

Cavo di allacciamento

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.500 - Cavo di allacciamento

Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SZ 2500.500
Esecuzione	Alimentazione, 3 poli (con presa, senza connettore)
Descrizione prodotto	Per il collegamento semplice e veloce dei corpi illuminanti a LED.
Colore	Arancione
Lunghezza	3.000 mm
AWG	AWG 16
Norme	Cavi di alimentazione: AVL V2 Connettore di rete: ECBT2
Dimensioni	Lunghezza: 3.000 mm
Tensione nominale di esercizio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.345
Peso lordo	0.359
Codice tariffa doganale	85444290
EAN	4028177811379
E-Number Sweden	E3465327
ETIM 9	EC001576
ETIM 8	EC001576
ECLASS 8.0	27060402

Approvazioni

Approvazioni

Approvazioni	UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK