

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.715

Presà di servizio modulare

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.715 - Presa di servizio modulare per lampada a LED

In combinazione con il sistema di lampade a LED, la scatola multipresa crea soluzioni flessibili per l'utilizzo in tutto il mondo.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	SZ 2500.715
Descrizione prodotto	In combinazione con il sistema di lampade a LED, la scatola multipresa crea soluzioni flessibili per l'utilizzo in tutto il mondo.
Vantaggi	Stessi accessori di alimentazione per corpi illuminanti LED Collegabile in cascata con sistema di lampade a LED Possibilità di installazione variabile nell'intero armadio e sul telaio della porta Posizionamento ergonomico della presa di servizio modulare sulle superfici Nessuna necessità di cablaggio aggiuntivo grazie alla semplice tecnica di collegamento e all'integrazione nel circuito del sistema di lampade a LED
Materiale	Plastica
Colore	RAL 7016
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Possibilità di collegamento	Alimentazione, 3 poli Cablaggio passante, 3 poli

Caratteristiche

Nota	A seconda dell'applicazione, è necessario un cablaggio passante o un'alimentazione a 3 poli
Dimensioni	Larghezza: 163 mm Altezza: 68 mm Profondità: 43,5 mm
Range temperatura di esercizio	-20 °C...55 °C
Prese di alimentazione	CN (Tipo I, GB 1002)
Tensione nominale di esercizio	195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.26
Peso lordo	0.274
Codice tariffa doganale	85366990
EAN	4028177956834
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Approvazioni

Approvazioni	CQC-CCC
--------------	---------