

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 2543.235 Piastra alettata

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 2543.235 - Piastra alettata

Favorisce l'aerazione per convezione, si applica facilmente anche in un secondo tempo utilizzando 4 viti.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SK 2543.235
Descrizione prodotto	Favorisce l'aerazione per convezione, si applica facilmente anche in un secondo tempo utilizzando 4 viti.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Dimensioni	Larghezza: 330 mm Altezza: 110 mm Profondità: 8 mm
Confezione	4 pz.
Peso netto	1.568
Peso lordo	1.842
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177165274
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

Approvazioni

Approvazioni

Certificati

EAC