


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2576.100 Flangia metallica

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2576.100 - Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico, per AX

Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Nr. d'ord. | AX 2576.100 |
| Descrizione prodotto | Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite. |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Colore | RAL 7035 |
| Nota | Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori |
| Numero fori pretranciati a passo metrico | 2 x M12 10 x M16 8 x M20 18 x M25 4 x M32 4 x M40 |
| Dimensioni | Larghezza: 401 mm Profondità: 221 mm |
| Adatti per | Tipo di contenitore: AX |
| Flangia | Grandezza: 6 |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66 con montaggio a regola d'arte |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 12K |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Number knockouts | 2 |
| | 10 |
| | 8 |
| | 18 |
| | 4 |
| | 4 |
| Metric diameter | M12 |
| | M16 |
| | M20 |
| | M25 |
| | M32 |
| | M40 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 1.07 |
| Peso lordo | 1.073 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 5,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
| EAN | 4028177925281 |
| E-Number Sweden | E3465300 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

Approvazioni

| | |
|--------------|------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL - FTTA |
|--------------|------------------|