


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2583.080

## Cornice di tenuta, modulare

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2583.080 - Cornice di tenuta, modulare

Per l'uso su tutte le superfici piane, per l'introduzione di cavi preassemblati e cavi con spina. Montaggio possibile anche su feritoie per connettori da 24 o 16 poli.

## Caratteristiche

|                                           |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                                | AX 2583.080                                                                                                                                                                                |
| Esecuzione                                | Per 8 piccoli inserti di tenuta                                                                                                                                                            |
| Descrizione prodotto                      | Da utilizzare su tutte le superfici e pannellature, per l'introduzione di cavi preassemblati e cavi con connettori. Montaggio possibile anche con feritoie per connettori da 24 o 16 poli. |
| Materiale                                 | Plastica                                                                                                                                                                                   |
| Colore                                    | Nero                                                                                                                                                                                       |
| Parti incluse nella fornitura             | Guarnizioni di tenuta<br>Telaio di montaggio                                                                                                                                               |
| Feritoia necessaria                       | 91 x 46 mm (16 poli)                                                                                                                                                                       |
| Dimensioni                                | Larghezza: 126,08 mm<br>Profondità: 70,08 mm                                                                                                                                               |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 66                                                                                                                                                                                      |
| Confezione                                | 1 pz.                                                                                                                                                                                      |
| Peso netto                                | 0.1                                                                                                                                                                                        |
| Peso lordo                                | 0.12                                                                                                                                                                                       |
| Codice tariffa doganale                   | 39269097                                                                                                                                                                                   |
| EAN                                       | 4028177939905                                                                                                                                                                              |
| ETIM 9                                    | EC000441                                                                                                                                                                                   |
| ETIM 8                                    | EC000441                                                                                                                                                                                   |
| ECLASS 8.0                                | 27149109                                                                                                                                                                                   |

# Approvazioni

---

Approvazioni

UR + C-UR (recognized)