

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2736.520 Sistema di finestre

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2736.520 - Sistema di finestre per VX, TS, VX SE

Per coprire gli strumenti di visualizzazione o di comando, per proteggere da polvere/liquidi o dall'accesso di personale non autorizzato.



## Caratteristiche

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.           | FT 2736.520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Esecuzione           | Profilato da 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrizione prodotto | Per coprire gli strumenti di visualizzazione o di comando, per proteggere da polvere/liquidi o dall'accesso di personale non autorizzato.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiale            | Profilo in alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco e lastre in vetro di sicurezza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Superficie           | Telaio di base: verniciatura a polvere RAL 7035<br>Profilo cerniera e chiusura: anodizzato, naturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Value base frame     | Caratteristiche del vetro di sicurezza: elevata resistenza ai prodotti solventi e alle abrasioni, antistatico, pericolo di infortunio ridotto in caso di rottura.<br>Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A, e/o con il sistema di chiusura Ergoform-S (altezza esterna = 270 mm)<br>Cerniera con angolo di apertura a 180°. |

# Caratteristiche

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Value base frame                         | Facilmente avvitabile alla porta grazie alle dimensioni compatibili (il telaio di rinforzo della porta è utilizzabile come sagoma per le forature)<br>Regolabile in altezza.<br>Rende stabile l'apertura della porta.<br>Ricopre gli angoli di intersezione.<br>Nessun accumulo di polvere sulla guarnizione, fissaggio ottimizzato del vetro, polveri e liquidi non possono depositarsi dietro la finestra all'apertura della porta.<br>Profilato del telaio disponibile nelle altezze 30 mm e 60 mm |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nota                                     | Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A, e/o con il sistema di chiusura Ergoform-S (altezza esterna = 270 mm)<br>Non adatto all'installazione outdoor                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Adatti per                               | Tipo di contenitore: VX<br>TS<br>VX SE<br>Larghezza: = 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensioni                               | Larghezza: 500 mm<br>Altezza: 470 mm<br>Profondità: 77 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Superficie visibile                      | Larghezza finestra d'ispezione: 363 mm<br>Altezza finestra d'ispezione: 398 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profondità montaggio componenti (max)    | 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Confezione                               | 1 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso netto                               | 5.178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso lordo                               | 5.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Codice tariffa doganale                  | 76101000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EAN                                      | 4028177476424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ETIM 9                                   | EC002527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ETIM 8                                   | EC002527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Caratteristiche

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27182301 |
|------------|----------|

# Approvazioni

---

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Certificati | Grado di protezione |
|-------------|---------------------|