

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.060 Filtri di uscita

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.060 - Filtri di uscita EMC

Per favorire l'aerazione per «convezione naturale dell'aria» è possibile installare nella parte inferiore e/o superiore dell'armadio un filtro di uscita.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	SK 3237.060
Esecuzione	EMC
Descrizione prodotto	Per favorire l'aerazione per convezione naturale è possibile inserire nella parte inferiore e/o superiore dell'armadio un filtro di uscita.
Materiale	ABS
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Filtri di uscita Feltro EMC
Feritoia di montaggio	Larghezza feritoia: 92 mm Altezza foratura: 92 mm
Adatto per nr. d'ord.	SK 3237.6xx
Dimensioni	Larghezza: 116,5 mm Altezza: 116,5 mm Profondità: 16 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP54, incluso feltro EMC IP 56 con filtro EMC e cuffia di protezione
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.1
Peso lordo	0.148

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177651555
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approvazioni

Approvazioni	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Certificati	EAC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità