

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.708

## Ventilatore-filtro Blue e+

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](https://www.rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.708 - Ventilatore-filtro Blue e+

Unità di ventilazione completa per l'installazione senza utilizzo di attrezzi. Portata d'aria da 20 a 1.160 m<sup>3</sup>/h, grado di protezione standard IP 54.



## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                    | SK 3238.708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Esecuzione                    | montaggio a parete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descrizione prodotto          | I ventilatori con flussi d'aria diagonali sono più stabili alla pressione e offrono una portata d'aria costante. L'orientamento in diagonale dell'aria in uscita consente una dissipazione dell'aria più uniforme nell'armadio.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vantaggi                      | Massima resa dell'aria grazie al filtro a pieghe in dotazione<br>Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle<br>Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati<br>La tecnologia ad espulsione diagonale del ventilatore garantisce una ventilazione dell'armadio più uniforme e costante grazie a una maggiore stabilità della pressione<br>Montaggio senza l'ausilio di attrezzi |
| Materiale                     | Plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Colore                        | RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parti incluse nella fornitura | Unità completamente preassemblata, feltro pieghettato incluso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilatore                   | Motore assiale, a poli separati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Caratteristiche

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portata d'aria in aspirazione libera<br>(con feltro in poliuretano)      | A 50 Hz: 53 m³/h<br>A 60 Hz: 64 m³/h                                                                                                                                                                     |
| Portata d'aria in aspirazione libera<br>(con feltro a pieghe)            | A 50 Hz: 63 m³/h<br>A 60 Hz: 72 m³/h                                                                                                                                                                     |
| Portata d'aria in aspirazione libera<br>(con filtro in poliuretano) DC   | A 50 Hz: 40 m³/h<br>A 60 Hz: 46 m³/h                                                                                                                                                                     |
| Portata d'aria con relativo filtro di<br>uscita, incluso filtro a pieghe | A 50 Hz: 49 m³/h<br>A 60 Hz: 55 m³/h                                                                                                                                                                     |
| Tensione nominale di esercizio                                           | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                                   |
| Potenza nominale assorbita Pel                                           | A 50 Hz: 14,7 W<br>A 60 Hz: 16,5 W                                                                                                                                                                       |
| Corrente nominale max.                                                   | A 50 Hz: 0,1 A<br>A 60 Hz: 0,12 A                                                                                                                                                                        |
| Dimensioni                                                               | Larghezza: 148,5 mm<br>Altezza: 148,5 mm<br>Profondità: 82,5 mm                                                                                                                                          |
| Profondità di installazione                                              | 64 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Feritoia di montaggio                                                    | Larghezza feritoia: 124 mm<br>Altezza foratura: 124 mm                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione IP secondo<br>IEC 60 529                             | IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe<br>IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente<br>IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione                               |
| Grado di protezione NEMA                                                 | Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe<br>Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione                                                                  |
| Fusibile di protezione                                                   | Interruttore automatico/fusibile: 2 A                                                                                                                                                                    |
| Nota                                                                     | Nel ventilatore filtro 3237.XXX, l'allacciamento elettrico avviene mediante 2 conduttori singoli (lunghezza ca. 300 mm) all'apparecchio, in tutti gli altri ventilatori filtro mediante morsetto a molla |
| Range temperatura di esercizio                                           | -15 °C...55 °C                                                                                                                                                                                           |
| Range di temperatura stoccaggio                                          | -30 °C...70 °C                                                                                                                                                                                           |

## Caratteristiche

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Livello di rumorosità   | A 50 Hz: 52 dB(A)<br>A 60 Hz: 54 dB(A) |
| Confezione              | 1 pz.                                  |
| Peso netto              | 0.74                                   |
| Peso lordo              | 0.9                                    |
| Codice tariffa doganale | 84145915                               |
| EAN                     | 4028177997622                          |
| ETIM 9                  | EC000320                               |
| ETIM 8                  | EC000320                               |
| ECLASS 8.0              | 27180716                               |

## Approvazioni

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità                                        |