

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3433.010

## Portafusibili a cavaliere

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3433.010 - Portafusibili a cavaliere

Tripolari, per interasse sbarre 60 mm.

## Caratteristiche

|                                          |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                               | SV 3433.010                                                                                                                                                                        |
| Materiale                                | Portafusibile a cavaliere: poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro<br>Protezione dai contatti accidentali: poliammide<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 |
| Colore                                   | RAL 7035                                                                                                                                                                           |
| Nota                                     | L'utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l'impiego di puntalini terminali                                                                                               |
| Per sistemi sbarre con interasse         | 60 mm                                                                                                                                                                              |
| Connessione elettrica                    | Morsetto a mantello                                                                                                                                                                |
| Fusibili                                 | D III-E 33 (ghiera calibrata)                                                                                                                                                      |
| Rated insulation voltage                 | 690 V                                                                                                                                                                              |
| Corrente nominale max.                   | 63 A                                                                                                                                                                               |
| Tensione nominale di esercizio           | 690 V (DC)<br>690 V, 3~                                                                                                                                                            |
| Nota                                     | Idoneo per fusibili a norma DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)                                                                                                                       |
| Dimensioni                               | Larghezza: 57 mm<br>Altezza: 209 mm                                                                                                                                                |
| Connessione di conduttori                | 1,5 - 25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                           |
| Per sbarre di distribuzione              | Altezza: 5, 10 mm                                                                                                                                                                  |
| Numero dei poli                          | 3 poli                                                                                                                                                                             |
| Tensione nominale di esercizio (L1 + L2) | 690 V (DC)                                                                                                                                                                         |
| Tensione nominale di esercizio (L1 + L3) | 690 V (DC)                                                                                                                                                                         |

## Caratteristiche

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Confezione                 | 10 pz.        |
| Peso netto                 | 3             |
| Peso lordo                 | 3.18          |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0.071         |
| Codice tariffa doganale    | 85369095      |
| EAN                        | 4028177674998 |
| ETIM 9                     | EC001644      |
| ETIM 8                     | EC001644      |
| ECLASS 8.0                 | 27142120      |

## Approvazioni

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Approvazioni | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità                  |