


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.075

Contenitori per estintori incendio HD

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.075 - Contenitori per estintori incendio HD

Importanti apparecchiature di sicurezza rapidamente accessibili e igienicamente protette - il contenitore per estintori incendio è installabile direttamente nell'ambiente di produzione

Caratteristiche

Nr. d'ord.	HD 4000.075
Vantaggi	Alloggiamento igienico e antispruzzo per estintori Risparmio di tempi e costi grazie alle possibilità di una pulizia facile ed efficace L'estintore è facilmente asportabile con una mano grazie alla maniglia a traversino Controllo rapido componenti attraverso la porta d'ispezione integrata
Materiale	Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Maniglia e chiusura: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Finestra d'ispezione: polycarbonato Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Superficie	Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm Guarnizione: blu (RAL 5010)
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso su tutti i lati Porta con finestra d'ispezione e guarnizione integrata Battuta della porta reversibile Maniglia a traversino con chiusura su 3 punti
Dimensioni	Larghezza: 390 mm Altezza frontale: 840 mm Altezza posteriore: 1.010 mm Profondità: 300 mm
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 170 mm Altezza finestra d'ispezione: 670 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Grado di protezione IP69K	IP 59K

Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	20
Peso lordo	22
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177918948
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101