



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.757 Puntalino

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.757 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	AS 4050.757
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene
Colore	turchese
Lunghezza	8 mm
AWG	22
Diametro interno	2 mm
Colore Rittal	sì
Per sezione trasversale	0,34 mm ²
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche. Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal.
Norme	AEH DIN 46228
Formato di consegna	Sfuso
Confezione	500 pz.
Peso netto	0.5
Peso lordo	0.026
Codice tariffa doganale	85369010
EAN	4028177815797
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Caratteristiche

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------