



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.551 Puntalino

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.551 - Puntalino In bobina

Con collare in plastica.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	AS 4051.551
Descrizione prodotto	Con collare in plastica.
Dati tecnici	Resistenza al calore fino a 105 °C
Materiale	Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica Collare in plastica: polipropilene
Colore	nero
Lunghezza	8 mm
AWG	16
Diametro interno	4 mm
Per sezione trasversale	1,5 mm ²
Colore DIN	sì
Multinorm	sì
Nota	Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.
Formato di consegna	In bobina
Confezione	4.000 pz.
Peso netto	4
Peso lordo	0.645
Codice tariffa doganale	85369010
EAN	4028177937994
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Approvazioni

Approvazioni

UL + C-UL (listed)