

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.720

Pompa elettroidraulica

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.720 - Pompa elettroidraulica

La pompa elettroidraulica serve per l'azionamento dei prodotti della serie CW 120-S.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	AS 4055.720
Descrizione prodotto	La pompa elettroidraulica serve per l'azionamento dei prodotti della serie CW 120-S.
Potenza nominale assorbita	1,3 kW
Filling volume	3,2 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Tensione nominale di esercizio	230 V, 50 Hz
Corrente nominale	5,65 A
Dimensioni della macchina	Larghezza: 400 mm Altezza: 325 mm Profondità: 335 mm
Superficie di appoggio	Larghezza: 402 mm Altezza: 342 mm Profondità: 397 mm
Pressione di esercizio (p max.)	700 bar
Confezione	1 pz.
Peso netto	32
Peso lordo	34.5
Codice tariffa doganale	84138100
EAN	4028177920644
ETIM 9	EC011047
ETIM 8	EC011047

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27301290

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità