


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.806

Cilindro idraulico

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.806 - Cilindro idraulico

Il cilindro idraulico è adatto alla realizzazione di feritoie in lamiera d'acciaio e acciaio inossidabile. Da utilizzare in abbinamento alla pompa idraulica o all'unità CW 120-M.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	AS 4055.806
Esecuzione	Con giunto rapido
Descrizione prodotto	Il cilindro idraulico è adatto alla realizzazione di feritoie in lamiera d'acciaio e acciaio inossidabile. Da utilizzare in abbinamento alla pompa idraulica o all'unità CW 120-M.
Vantaggi	Impiego flessibile in officina Handling ergonomico Consente la realizzazione di feritoie senza sforzi
Forza di punzonatura max.	11 t
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.69
Peso lordo	2.713
Codice tariffa doganale	84661031
EAN	4028177922891
ETIM 9	EC011824
ETIM 8	EC011824
ECLASS 8.0	36609290