


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4937.000

Guide portanti TH 35/15

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4937.000 - Guide portanti TH 35/15 secondo EN 60 715 per armadi VX, TS, VX SE

Per il fissaggio di morsetti o altri componenti con sistema di inserimento a scatto secondo EN 60 715.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SZ 4937.000
Descrizione prodotto	Per il fissaggio di morsetti o altri componenti con sistema di inserimento a scatto secondo EN 60 715.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Lunghezza profilato portante	1.155 mm
Opzioni di installazione per zoccolo AX	Nella larghezza dello zoccolo 1200 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX TS Larghezza: = 1.200 mm Profondità: = 1.200 mm
Adatti per	Sistema zoccolo AX
Confezione	6 pz.
Peso netto	4.152
Peso lordo	4.3
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177114456
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27400602