

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6205.100

## Angolare di montaggio

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6205.100 - Angolare di montaggio per allestimento interno

Per l'installazione del chassis e delle sbarrette trasversali di montaggio in orizzontale e verticale. Comfort-Panel con profondità minima d'installazione 74 mm oppure Optipanel con profondità minima d'installazione 100 mm. Con la squadretta di montaggio e la guida di allestimento interno è possibile montare la lampada a LED senza attrezzi e senza dover eseguire lavorazioni meccaniche nel contenitore.



## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                    | CP 6205.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descrizione prodotto          | Per l'installazione del chassis e delle sbarrette trasversali di montaggio in orizzontale e verticale. Comfort-Panel con profondità minima d'installazione 74 mm oppure Optipanel con profondità minima d'installazione 100 mm. Con la squadretta di montaggio e la guida di allestimento interno è possibile montare la lampada a LED senza attrezzi e senza dover eseguire lavorazioni meccaniche nel contenitore. |
| Materiale                     | Lamiera d'acciaio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Superficie                    | Zincato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Possibili installazioni       | Comfort-Panel con profondità di montaggio minima 74 mm<br>Optipanel con profondità di montaggio minima 100 mm<br>Chassis di allestimento interno AX                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indicazioni per il montaggio  | Da installare nei contenitori AX in lamiera d'acciaio, solo in combinazione con le guide di allestimento interno AX                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Confezione                    | 4 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Caratteristiche

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto                     | 0.36                                                                                                                 |
| Peso lordo                     | 0.4                                                                                                                  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 1,4 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale        | 73182900                                                                                                             |
| EAN                            | 4028177536197                                                                                                        |
| ETIM 9                         | EC002620                                                                                                             |
| ECLASS 8.0                     | 27189261                                                                                                             |