

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 6320.050

## Contenitori di comando AX con listelli per l'impugnatura

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 6320.050 - Contenitori di comando AX con listelli per l'impugnatura

Contenitore di comando con listelli per impugnatura, su base AX, lamiera d'acciaio, con feritoia per braccio portante Ø 130 mm, idoneo per i sistemi a braccio portante 60/120/180, accessibilità posteriore, frontale in alluminio smontabile per facilitare le lavorazioni, grado di protezione IP55.



## Caratteristiche

|                |                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.     | AX 6320.050                                                                                                                                                                           |
| Esecuzione     | Attacco, raccordo Ø 130 mm                                                                                                                                                            |
| Materiale      | Contenitore: lamiera d'acciaio<br>Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato<br>Frontale: alluminio<br>Tappi di copertura: plastica                   |
| Superficie     | Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata<br>Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale<br>Frontale: anodizzato naturale |
| General colour | RAL 7035                                                                                                                                                                              |
| Colore         | Contenitore e porta: RAL 7035<br>Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale<br>Frontale: anodizzato naturale<br>Tappi di copertura: similare RAL 7024                            |

# Caratteristiche

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parti incluse nella fornitura  | <p>Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante Ø 130 mm</p> <p>Parte anteriore con pannello frontale in alluminio, spessore 3 mm, facilmente lavorabile</p> <p>Impugnature laterali con tappi di chiusura</p> <p>Angolare di montaggio per allestimento interno con sistema di foratura</p> <p>Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm</p>                                                                                                                                                                            |
| Dimensioni                     | <p>Larghezza: 300 mm</p> <p>Altezza: 200 mm</p> <p>Profondità: 155 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protection category NEMA       | <p>NEMA 1</p> <p>NEMA 12</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type rating secondo UL 50E     | <p>Type 1</p> <p>Type 12</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Esecuzione                     | Accesso di servizio dal retro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Codice IK                      | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nota                           | <p>Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore</p> <p>Opzione: attacco braccio portante Ø 130 mm, preforato in posizione eccentrica nella piastra di rinforzo, facile da forare</p> <p>Sistemi di chiusura per accessibilità dal retro: inserto di chiusura sostituibile con maniglia Comfort Mini AX e inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A</p> <p>Sistemi di chiusura per accessibilità dal fronte: inserto di chiusura a doppio pettine sostituibile con inserti di chiusura 27 mm esecuzione A</p> |
| Materiale di base              | Lamiera d'acciaio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Confezione                     | 1 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso netto                     | 4.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso lordo                     | 4.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 19,1 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Caratteristiche

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Codice tariffa doganale | 94032080      |
| EAN                     | 4028177923218 |
| ETIM 9                  | EC002504      |
| ETIM 8                  | EC002504      |
| ECLASS 8.0              | 27180505      |

## Approvazioni

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed)                                            |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |