


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.088

Telai di montaggio CMC III

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.088 - Telai di montaggio CMC III

Per l'alloggiamento dei componenti CMC III.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 7030.088
Esecuzione	Per PU, PU Compact, unità di controllo, unità CAN-BUS CMC III e alimentatore CMC III.
Descrizione prodotto	A seconda dell'esecuzione l'unità di montaggio può alloggiare da 1 a 3 Processing Unit/unità sensore, ecc. L'esecuzione da 482,6 mm (piani da 19") può alloggiare 3 unità. L'esecuzione dei telai degli armadi può alloggiare 1 unità.
Vantaggi	Resistenza al fuoco: autoestingente secondo UL 94 HB
Applicazioni tipiche	Alloggiamento dei componenti CMC III
Funzionamento	Unità di processo CMC III Unità di processo Compact del CMC III Unità di controllo CMC III Alimentatore di rete CMC III CMC III LTE Unit Door Control Module CMC III
Materiale	Plastica Plastica
Colore	RAL 9005

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Telaio di montaggio 1 HE 2 coperture cieche Materiale di fissaggio
Numero dei fori per connettori	3
Possibili installazioni	Piano di fissaggio da 482,6 mm (19")
Nota	Per l'installazione delle unità CMC III in armadi di rete e server Può alloggiare fino a tre contenitori CMC III con fissaggio nel profilo da 19"
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Profondità: 141 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.423
Peso lordo	0.539
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177709423
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253