


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7030.282 Porte per VX IT

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](https://www.rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7030.282 - Porte per VX IT per Automatic Door Opening (ADO)

Porte in vetro e in lamiera d'acciaio VX IT, con deflettori di ventilazione per l'apertura automatica in caso di allarme.



## Caratteristiche

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.           | VX 7030.282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Esecuzione           | Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, oscurato<br>Ammortizzatore a molla per l'apertura del deflettore<br>Magnete di fissaggio dei deflettori<br>I deflettori sono aperti quando sono disalimentati<br>con portina in lamiera d'acciaio<br>due parti, a battenti verticali, con deflettori d'aria<br>Telaio: Lamiera d'acciaio |
| Descrizione prodotto | Con deflettori d'aria integrati per l'apertura automatica in caso di allarme o mancanza di corrente. La porta d'ispezione per il sistema di apertura automatica delle porte sostituisce la porta standard del VX IT.                                                                                                            |

# Caratteristiche

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vantaggi                                  | Possibilità di controllo remoto del sistema CMC III<br>Sicurezza elevata grazie all'utilizzo del vetro di sicurezza oscurato<br>Elevata stabilità grazie alla combinazione dei deflettori d'aria e il telaio della porta<br>I deflettori d'aria sporgono solo 200 mm nel passaggio di servizio<br>Non è necessaria alcuna regolazione del sistema di chiusura<br>L'apertura manuale delle porte non ha alcuna influenza sui deflettori<br>Apertura automatica dei deflettori in caso di interruzione di corrente                                            |
| Dati tecnici                              | Montaggio del deflettore d'aria verso l'esterno: 200 mm (se aperto)<br>Montaggio del meccanismo verso l'interno: 52,5 mm<br>Battuta della porta: a destra (reversibile da destra a sinistra per porte monoblocco)<br>Cavo di alimentazione dalla battuta della porta: 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Funzionamento                             | Controllo tramite CMC III Door Control Module (DCM)<br>I deflettori d'aria verticali integrati si aprono meccanicamente in automatico in caso di emergenza, guasto al sistema di raffreddamento o attivazione di un sistema di estinzione incendio<br>A seconda del volume e della temperatura del locale, l'aria del locale è utilizzata per un raffreddamento d'emergenza o è possibile far fluire il gas estinguente direttamente negli armadi IT<br>Si devono utilizzare sempre le porte frontali e posteriori del sistema Automatic Door Opening (ADO) |
| Materiale                                 | due parti, a battenti verticali, con deflettori d'aria<br>Telaio: Lamiera d'acciaio<br>Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, oscurato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Colore                                    | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Parti incluse nella fornitura             | Porta con maniglia Comfort per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| in CC                                     | 0,78 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensioni                                | Larghezza: 600 mm<br>Altezza: 2.000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 20 per deflettori d'aria ciechi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Confezione                                | 1 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso netto                                | 40.262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Caratteristiche

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Peso lordo              | 42.275        |
| Codice tariffa doganale | 94039910      |
| EAN                     | 4028177925946 |
| ETIM 9                  | EC002510      |
| ECLASS 8.0              | 27180101      |