


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7712.135

## Contenitori da parete EL, in 3 parti

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7712.135 - Contenitori da parete EL, in 3 parti con profili portanti e profili di montaggio regolabili in profondità

Contenitore da parete, 3 parti, premontato con: Flangia di copertura cieca, superiore e inferiore, profilati di montaggio, profilati a C, supporto di fissaggio alla parete. Grado di protezione IP 55.

## Caratteristiche

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                    | DK 7712.135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Esecuzione                    | Contenitori da parete IT<br>con profili portanti e profili di montaggio regolabili in profondità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrizione prodotto          | Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte girevole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiale                     | Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| General colour                | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Colore                        | Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035<br>Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Parti incluse nella fornitura | Struttura a parete con flangia di copertura superiore e inferiore cieca due profilati portanti verticali e profilati a C orizzontali per raccolta cavi<br>Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori con regolazione continua in profondità<br>4 supporti di fissaggio a parete 10 mm<br>Porta trasparente Design<br>1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5<br>Maniglia Comfort serie Mini per inserti di chiusura<br>Serratura a chiave 3524 E |
| Unità di altezza              | 12 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensioni                    | Larghezza: 600 mm<br>Altezza: 612 mm<br>Profondità: 473 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Caratteristiche

|                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Profondità di installazione                         | 420 mm                                           |
| Dimensioni utili per il montaggio                   | Larghezza utile: 502 mm<br>Altezza utile: 549 mm |
| Profondità parte incernierata                       | 316 mm                                           |
| Profondità della struttura a parete                 | 135 mm                                           |
| Codice IK                                           | IK08                                             |
| Capacità di carico statico della parte incernierata | 600 N                                            |
| Materiale di base                                   | Lamiera d'acciaio                                |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529            | IP 55                                            |
| Confezione                                          | 1 pz.                                            |
| Peso netto                                          | 34.2                                             |
| Peso lordo                                          | 36                                               |
| Codice tariffa doganale                             | 94032080                                         |
| EAN                                                 | 4028177324190                                    |
| ETIM 9                                              | EC000261                                         |
| ECLASS 8.0                                          | 27142408                                         |

## Approvazioni

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|