

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7856.090

## Moduli ad innesto PSM

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.090 - Moduli ad innesto PSM

È possibile integrare qualsiasi combinazione di moduli sulle guide di supporto.

## Caratteristiche

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                                       | DK 7856.090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Esecuzione                                       | non attivabile/disattivabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descrizione prodotto                             | Il sistema modulare consente di configurare facilmente i rack grazie ad una guida DIN di supporto verticale dotata di alimentazione monofase/trifase. Sulla guida di supporto si possono inserire a scatto diversi moduli ad innesto per l'alimentazione dei componenti attivi. È possibile integrare qualsiasi combinazione di moduli, prese schuko, connettori IEC 320 ecc. L'inserimento è eseguibile anche da operatori non elettricisti grazie al sistema plug-and-play con protezione dai contatti accidentali. |
| Materiale                                        | Profilo: alluminio, anodizzato<br>Inserti prese: plastica (PA6 GF 30 V1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lunghezza                                        | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Connessione elettrica                            | WAGO WINSTA MIDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fasi per alimentazione                           | 1~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protezione del sovraccarico termico ed elettrico | per modulo presa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione nominale di esercizio                   | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corrente nominale (max.)                         | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numero max. moduli innestabili                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensioni                                       | Lunghezza: 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Range temperatura di esercizio                   | 5 °C...45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Umidità dell'aria (senza condensa)               | 5...95 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prese di alimentazione                           | 4 x D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Confezione                                       | 1 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso netto                                       | 0.339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Caratteristiche

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Peso lordo              | 0.36          |
| Codice tariffa doganale | 85369001      |
| EAN                     | 4028177402546 |
| ETIM 9                  | EC000330      |
| ECLASS 8.0              | 27142604      |

## Approvazioni

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Approvazioni | IEC CB<br>VDE               |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità |