

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.170

**Protezione dalle sovratensioni per
canalina modulare di alimentazione
PSM**

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.170 - Protezione dalle sovratensioni per canalina modulare di alimentazione PSM

Viene collegato a monte della barra di alimentazione. Per ciascuna alimentazione trifase è disponibile un limitatore di sovratensione. Il limitatore di sovratensione è installabile anche in un secondo tempo.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 7856.170
Esecuzione	Protezione dalla sovratensione tipo 3
Descrizione prodotto	Viene collegato a monte della barra di alimentazione. Per ciascuna alimentazione trifase è disponibile un limitatore di sovratensione. Il limitatore di sovratensione è installabile anche successivamente.
Connettore (tipo)	Wago X-Com
Fasi per alimentazione	3~
Corrente nominale (max.)	16 A
Nota	Per ciascuna presa di alimentazione è necessario un limitatore di sovratensione.
Prese di alimentazione	Wago X-Com
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.799
Peso lordo	0.82
Codice tariffa doganale	85369001
EAN	4028177402621
ETIM 9	EC000942
ECLASS 8.0	27130806

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK