


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.760 Adattatori OM

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.760 - Adattatori OM con cavi di connessione

## Caratteristiche

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                       | SV 9340.760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiale                        | Poliammide<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Colore                           | Chassis: RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cavi di connessione (AWG)        | AWG 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corrente nominale max.           | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tensione nominale di esercizio   | 690 V, 3~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Valori elettrici UL (SCCR)       | 30 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 60 A, JDDZ/7<br>50 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 35 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, Fusibile Class J max. 30 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, Fusibile Class K5 max. 30 A, JDDZ/7<br>50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7<br>65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7 |
| Per sistemi sbarre con interasse | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lunghezza cavo di connessione    | 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo di braccio portante         | TS 45D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nota                             | I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numero dei poli                  | 3 poli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PinBlock                         | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Supporto telaio portante         | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensioni                       | Larghezza: 45 mm<br>Altezza: 272 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Guide numero/altezza             | 1 / 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Per sbarre di distribuzione      | Altezza: 5, 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Telaio portante (L x A)          | 45 mm x 237 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Caratteristiche

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Confezione                 | 1 pz.         |
| Peso netto                 | 0.2           |
| Peso lordo                 | 0.314         |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0.038         |
| Codice tariffa doganale    | 85369095      |
| EAN                        | 4028177684553 |
| ETIM 9                     | EC001531      |
| ECLASS 8.0                 | 27370304      |

## Approvazioni

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK      |