


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.830

Cavi doppi

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.830 - Cavi doppi per adattatori OM con morsetti a molla 2,5 – 16 mm²

Cavi spellati ed elettroisolati per il cablaggio di max. due apparecchi per singolo adattatore.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	SV 9340.830
Descrizione prodotto	Cavi spellati ed elettroisolati per il cablaggio di max. due apparecchi per singolo adattatore.
Materiale	PVC isolante Resistente al calore fino a 105 °C Su entrambe le terminazioni, fili isolanti e saldati ad ultrasuoni
AWG	AWG 14 = 2,08 mm ² ÷ 2,5 mm ²
Nota	AWG = American Wire Gauges
Dimensioni	Lunghezza: 140 mm, 250 mm
Confezione	6 pz.
Peso netto	0.18
Peso lordo	0.248
Quota di rame (kg / pezzo)	0.02
Codice tariffa doganale	85444290
EAN	4028177673861
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK