

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.950

## Portafusibili a cavaliere D-Switch

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.950 - Portafusibili a cavaliere D-Switch

Controllo visivo integrato tramite LED lampeggiante e display che segnala lo stato operativo del fusibile.

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	SV 9340.950
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	Chassis: RAL 7035 Spina fusibile: RAL 7001
Parti incluse nella fornitura	Incl. riduttori ad innesto per fusibili D 01 e fusibili 10 x 38 mm
Nota	L'utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l'impiego di puntalini terminali
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Connessione elettrica	Morsetto a mantello
Fusibili	D 01 (con riduzione ad innesto) D 02 (con capicorda neozed) 10 x 38 (con riduzione ad innesto)
Fuse inserts footnote	Per i fusibili D01 e 10 x 38 mm è richiesto l'impiego dei morsetti di riduzione ad innesto. Possibilità d'impiego dei fusibili D 01 con capicorda opzionali per base D 02.
Corrente nominale di esercizio max.	63 A
Tensione nominale di esercizio	400 V, 3~
Nota	Idoneo per fusibili a norma DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) Controllo visivo integrato tramite LED lampeggiante e display che segnala lo stato operativo del fusibile e gestione dei cavi per conduttori fino 6 mm <sup>2</sup>
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
Dimensioni	Larghezza: 27 mm Altezza: 226 mm

## Caratteristiche

---

Connessione di conduttori	1,5 - 25 mm <sup>2</sup>
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 5, 10 mm
Opzioni di tensione per segnalatore ottico	100 - 400 V
Numero dei poli	3 poli
Confezione	3 pz.
Peso netto	0.975
Peso lordo	1.04
Quota di rame (kg / pezzo)	0.066
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177603400
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

## Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità