


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.510

## Adattatori per dispositivi di protezione

Stato: 25/07/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.510 - Adattatori per dispositivi di protezione tripolare

Adattatori per dispositivi di protezione per montaggio semplificato ed universale di interruttori automatici.

## Caratteristiche

|                                                                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. d'ord.                                                           | SV 9342.510                                                                                                                                                |
| Materiale                                                            | Poliammide<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0                                                                                                         |
| Colore                                                               | RAL 7035                                                                                                                                                   |
| Parti incluse nella fornitura                                        | Copertura dei morsetti<br>Inserti scorrevoli                                                                                                               |
| Connessione elettrica                                                | Morsetto a mantello                                                                                                                                        |
| Corrente nominale max.                                               | 160 A                                                                                                                                                      |
| Tensione nominale di esercizio                                       | 690 V, 3~                                                                                                                                                  |
| Connessione cavi                                                     | inferiore                                                                                                                                                  |
| Per sistemi sbarre con interasse                                     | 60 mm                                                                                                                                                      |
| Nota                                                                 | Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore<br>I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL |
| Numero dei poli                                                      | 3 poli                                                                                                                                                     |
| Dimensioni                                                           | Larghezza: 90 mm<br>Altezza: 215 mm                                                                                                                        |
| Connessione di conduttori                                            | 35 - 120 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                   |
| Per sbarre di distribuzione                                          | Altezza: 5, 10 mm                                                                                                                                          |
| Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A) | 18,5 x 15,5 mm                                                                                                                                             |

## Caratteristiche

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per produttori (tipo)      | ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)<br>Allen Bradley (140-CMN)<br>Eaton (NZM1, BZM B1)<br>GE (FD160)<br>Legrand (DPX 125, DPX 160)<br>OEZ (BC160N)<br>Schneider Electric (NS80, NSC100)<br>Schrack (MC1)<br>Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)<br>Terasaki (E125, S125) |
| Confezione                 | 1 pz.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso netto                 | 0.778                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso lordo                 | 0.82                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0.202                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Codice tariffa doganale    | 85369095                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EAN                        | 4028177503786                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ETIM 9                     | EC001531                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ECLASS 8.0                 | 27370304                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Approvazioni

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping                  |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |